

### PREMIUM

- Protocolos RÁPIDOS.
- Navegación a través de las partes del cuerpo.
- Gran pantalla táctil a color de 7".
- Protocolos preestablecidos y enciclopedia terapéutica.
- Base de datos del paciente.
- Portátil y funcionando con baterías.

\* opcional

### LOS APLICADORES MÁS EFICACES

### SMART

- Pantalla táctil a color de 4.3".
- Protocolos preestablecidos y enciclopedia terapéutica.
- Portátil y funcionando con baterías\*.

\* opcional.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Gafas de seguridad nivel de protección L3 o superior, de plástico. Pedido P5100.008.
- Soporte para el accesorio óptico. Pedido L449.005.
- Accesorio óptico para la odontología. Pedido L449.006.
- Accesorio óptico para ORL. Pedido L449.007.
- Accesorio óptico para ginecología. Pedido L449.008.

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### LÁSER TIPO CLUSTER



#### SONDAS DE LÁSER



### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Dos salidas para la conexión simultánea de los aplicadores láser.
- Una amplia gama de sondas para rojos, infrarrojos y combinados.
- Opciones de tratamiento continuo y pulsátil.
- Recalculación automática de los parámetros de terapia.
- Acupuntura láser y las frecuencias de Nogier.
- Carro de transporte\*.

\* opcional.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BTL-4110 SMART	BTL-4110 PREMIUM
Número de pedido	P2110.401	P2110.701
Pantalla	4.3"	7"
Botón		•
Protocolos RÁPIDOS		•
Navegación a través de las partes del cuerpo		•
Base de datos del paciente		•
Numero de sondas simultáneamente conectadas	2	2
Modos de operación	Continuo y pulsátil	Continuo y pulsátil
Dosificación	Fine 0.1-99.0 J / cm <sup>2</sup>	Fine 0.1-99.0 J / cm <sup>2</sup>
Frecuencia	0-10000 hz.	0-10000 hz.
Área de la terapia	0.1-50 cms <sup>2</sup>	0.1-50 cms <sup>2</sup>
Ciclo de trabajo	10-90 %	10-90 %
Clase láser	3B	3B
Dimensiones	380 x 190 x 260 mm.	
Peso máximo	3 kgs.	
Alimentación de red	100-240 v./AC, 50-60 hz.	
Accesorios estándar	Soporte para la sonda de láser, adaptador, manual	